



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX, S.A. DE C.V.**

**D' LUB MONOGRADO SAE 40, 50 API CD
Aceite Lubricante para Motores a Diesel**

Los productos DLUB API CD, comprenden la serie de aceites monogrado para motores a diesel de cuatro tiempos, adecuados para optimizar el rendimiento cuando los motores tengan un largo tiempo de servicio. Son lubricantes especialmente formulados con aceites básicos minerales y un paquete de aditivos de la más avanzada tecnología para cumplir con los requerimientos de un aceite para flotillas mixtas a diesel, con necesidades de desempeño API CD

APLICACIONES

Los aceites API CD están recomendados para unidades de transporte livianas y moderadas, tractocamiones, equipos de movimiento de tierra, servicio de bombeo y servicio para trabajo pesado con motores diesel de cuatro tiempos de aspiración natural y turbo alimentados, operados bajo condiciones de alta carga con alta o baja velocidad que requieran las especificaciones debajo descritas. Se pueden utilizar también para dar servicio a motores diesel de dos tiempos de dos tiempos de aspiración natural turbocargados o supercargados.

Otras aplicaciones incluyen transmisiones, convertidores de torque, mandos finales o diferenciales, donde se especifique el uso de un aceite tipo API CD, o donde se requiera un aceite con características detergentes tipo motor.

Los API CD cumplen:

❖ **Categorías de servicio API**

➤ CD

BENEFICIOS

Los API CD proporcionan:

- **Adecuada Protección frente al desgaste** – protegiendo los componentes
- **Moderado control de depósitos** -- como resultado de sus aditivos detergente y dispersantes.
- **Estabilidad de la presión del aceite** – el grado SAE 50 evita la caída de presión de aceite, en motores muy gastados y próximos a repararse.
- **Protección al motor** – debido a los aditivos que protegen las partes con sobrecarga, minimizando el desgaste.

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manejo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.

Emisión: **Nov. 07**
Revisión: **Nov. 07**



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX, S.A. DE C.V.**

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	DLUB API CD SAE 40	DLUB API CD SAE 50
Color	D-1500	6.0 Máx.	6.0 Máx.
Viscosidad @ 40°C cst	D-445	140	200
Viscosidad @ 100°C cst	D-445	12.5 - 16.3	16.3 - 21.9
Indice de Viscosidad	D-2270	90	90
Peso Especifico @ 20 °C	D-1298	0.890	0.900
Temperatura de Inflamación °C	D-92	210	210
Temperatura de Ignición °C	D-92	220	220
Temperatura de Fluidez °C	D-97	-9	-9
Número de Base Total (mgKOH/gr)	D-2896	5.0	5.0

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Emisión: Nov. 07
Revisión: Nov. 07