



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS  
ACEIMEX, S.A. DE C.V.**

**G LUB MONOGRADO SA  
SAE 40 y 50**

Esta línea de lubricantes se elabora con materias primas seleccionadas y combinadas en un balance perfecto donde se incluyen aceites básicos altamente refinados para brindar protección, permitiendo un adecuado funcionamiento del motor

**APLICACIONES**

Son recomendados para motores a gasolina de cuatro tiempos, utilizados en automóviles y otros equipos móviles y estacionarios.

Se pueden ser utilizar en cualquier aplicación automotriz donde se recomiende un aceite grado 40 ó 50, tipo motor de API "SA".

**El aceite lubricante de esta categoría debe ser usado sólo por recomendación del**

**fabricante del motor.**

Los G LUB MONOGRADO SA SAE 40 y 50 cumplen:

❖ **Categorías de servicio API**

➤ SA

**MANEJO**

Para información sobre seguridad en el manejo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.

**CARACTERISTICAS TIPICAS**

<b>Grado SAE</b>	<b>Método ASTM</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
Color	-	Rojo	Rojo
Peso Específico @ 20 °C.	D-1298	0.890	0.900
Viscosidad Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	D-445	160.0 12.5 – 16.3	230.0 16.3 – 21.9
Índice de viscosidad	D-2270	Reportar	Reportar
Temperatura de inflamación, °C.	D-92	190 Mín.	190 Mín.
Temperatura de fluidez, °C.	D-97	- 6 Máx.	- 6 Máx.

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Emisión: **07/03/11**  
Revisión: **09/12/15**