



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX S.A. DE C.V.**

GRASA LUBENT

La Grasa LUBER "LUBENT" está formulada con aceites básicos de alta calidad, un espesante organico, un polimero sintético el cuál confiere una alta adhesividad y lubricidad, complementado con aditivos; antifriccion y antiherrumbre.

Está formula perfectamente balanceada hace de "LUBENT" una grasa especial para baleros que trabajen a altas temperaturas , (HASTA 210 °C) para uso autotriz e industrial.

APLICACIONES

- ❖ Se recomienda para la lubricación de todas las partes mecanicas de automóviles, autobuses, camionetas y demás vehículos de reparto, así como vehículos agrícolas y marinos.
- ❖ Para operar aceptablemente en un

rango de **alta temperatura**.

- ❖ Puede ser utilizada con cargas y velocidades de ligeras a moderadas.

BENEFICIOS

- Excelente protección contra la corrosión y herrumbre.
- Buena protección contra el desgaste.
- Buena resistencia al lavado por agua caliente o fría.
- Excelente adhesividad.

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manejo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX S.A. DE C.V.**

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRUEBA	METODO	LUBENT-2	LUBENT 3
Apariencia	Visual	Suave y Adherente	Suave y adherente
Color	Visual	Ambar	Ambar
Grado NLGI.	ASTM D-217	2	3
Temperatura de Goteo, °C.	ASTM D-2265	No Tiene	No tiene
Penetración a 25°C., 60 golpes 1/10 mm	ASTM D-217	260- 290	220 -250
Resistencia al lavado con agua	ASTM D-1264	Excelente	Excelente

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.