



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS  
ACEIMEX, S.A. DE C.V.**

**TEXLUB 20 E**  
Lubricante para fibras textiles

**TEXLUB 20 E** es un lubricante de enconado, formulado con aceites básicos minerales de alta pureza que con un paquete de aditivos le permite ser completamente emulsionable por lo que es 100 % lavable, también le permite funcionar como antiestático y así cumplir con los requerimientos de los fabricantes de fibras textiles.

**APLICACIONES**

**TEXLUB 20 E** debe aplicarse a través de rodillos y canoas o por el método de esprea.

**CARACTERISTICAS TIPICAS**

El contenido de aceite en fibra de 1.5 a 3.0 %, es recomendado para Nylon y Poliéster.

**BENEFICIOS**

- Fácil de descruar
- Protección antiestática
- No volátil
- Produce tensiones bajas y uniformes en el tejido
- Lubricación hilo-metal

**MANEJO**

Para información sobre seguridad en el manejo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.

PRUEBA	METODO ASTM	20 E
Color	D-1500	0.5 Màx.
Viscosidad @ 40°C cst	D-445	17 - 23
Viscosidad @ 37.8 °C SUS	D-445	92.38 - 120.67
Peso Especifico @ 20°C	D-1298	0.840 - 0.885
Temperatura de Inflamación °C	D-92	150 Min.
Temperatura de Ignición °C	D-92	Reportar
Indice de Refracción @ 20 °C	D-1218	1.450 - 1.480
Humedad	Hot Plate	Negativa
PH al 5%	-	6.0 - 8.0
Estabilidad de Emulsión 5%	-	Estable

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Emisión: **Nov. 07**  
Revisión: **Nov. 07**