



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX S.A. DE C.V.**

TRANSLUBER ATF TIPO "A" **Aceite Lubricante para Transmisión Automática**

Es un producto multifuncional para su uso en el mantenimiento de las Transmisiones Automáticas donde el fabricante no especifique requerimientos especiales de calidad.

Está formulado con aceites básicos minerales vírgenes y aditivos de la más avanzada tecnología para cumplir con los requerimientos de los cuales sean especificados por los fabricantes de transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas a nivel mundial

APLICACIONES

Está diseñado para cumplir con las condiciones de servicio de las transmisiones automáticas utilizadas en automóviles, vehículos comerciales, maquinaria agrícola, equipo de construcción, y otras aplicaciones industriales donde sea especificado el uso de fluidos de transmisión del tipo "A".

Se recomienda para el servicio de sistemas de dirección hidráulica, transmisiones y sistemas hidráulicos que requieran de un fluido del tipo "A". Otras aplicaciones en las que se sugiere su uso, es como aceite lubricante ligero para el mantenimiento de bombas, rodamientos y compresores de acuerdo con las indicaciones de los manuales de servicio de los equipos, el cuál determina el fluido de transmisión automática adecuado para ser utilizado en su equipo.

Se recomienda consultar siempre el manual

del equipo para seleccionar el fluido de transmisión adecuado.

BENEFICIOS

El TRANSLUBER ATF TIPO "A" proporciona:

- 1 **Operación silenciosa** – mantiene un control de la fricción para la realización de cambios de velocidades suaves y silenciosos previniendo ruidos (rechinidos). Proporciona una excelente capacidad de carga y arrastre de la transmisión.
- 2 **Excelente fluidez en altas y bajas temperaturas** – mantiene su fluidez a muy bajas temperaturas y se mantiene estable en altas temperaturas durante largos períodos de tiempo.

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manejo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX S.A. DE C.V.**

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	ATF TIPO "A"
Color	Visual	Rojo
Viscosidad @ 40°C cst	D-445	Reportar
Viscosidad @ 100°C cst	D-445	5.0 - 7.0
Indice de Viscosidad	D-2270	Reportar
Peso Especifico @ 20°C	D-1298	Reportar
Temperatura de Inflamación °C	D-92	165 Min.
Temperatura de Ignición °C	D-92	175 Min.
Temperatura de Fluidez °C	D-97	-18 Max.
Espumación Secuencia I	D-892	50/0
Espumación Secuencia II	D-892	50/0
Espumación Secuencia III	D-892	50/0

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.