



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX S.A. DE C.V.**

DESENGRASANTE PARA MOTORES LUBER

El **DESENGRASANTE PARA MOTORES** es nuevo producto que facilita al usuario la limpieza del motor, abrigantando y protegiendo las partes plásticas del mismo.

APLICACIONES

- Ideal para todo tipo de motores

BENEFICIOS

- Alto poder de limpieza concentrado.
- No mancha ni deteriora pintura automotriz.
- No reseca ni maltrata las mangueras, ni provoca daños o deficiencias al motor.

INSTRUCCIONES DE USO

- ❖ Aplíquese con el motor apagado, cubra bien las bobinas de alto voltaje.
- ❖ Rocíe el producto directamente al motor, a una distancia de 30 cm, empapando primero las zonas de mayor suciedad; de ser necesario utilice un cepillo o brocha cuando los depósitos sólidos sean severos.

- ❖ Espere 10 minutos para que el producto remoje la suciedad acumulada.
- ❖ Enjuague con agua a presión, observará que el limpiador se emulsiona con la misma; continúe hasta que desaparezca la apariencia blanca y viscosa de la mezcla.
- ❖ Sopletear con aire a presión para desalojar el agua acumulada cuidando que queden secos los componentes eléctricos (bobinas y sensores)
- ❖ Encienda el motor y manténgalo en marcha comprobando su funcionamiento

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manejo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX S.A. DE C.V.**

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	DESENGRASANTE PARA MOTORES LUBER
Apariencia	Visual	Líquido incoloro
Temperatura Inicial de Ebullición °C.	D-86	> 150
Temperatura Final de Ebullición °C.	D-86	> 150
Densidad Relativa a 20°C. Kg/L	D-1298	0.831
Olor	N/A	Característico a Solvente
Solubilidad en Agua	Visual	Insoluble

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.