



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX S.A. DE C.V.**

MOTOR FLUSH LUBER

El **MOTOR FLUSH** remueve gomas, lacas y depósitos de carbón formados en el interior del motor, incrustados en las paredes de cilindros, válvulas y conductos de lubricación. Contiene un dispersante sin cenizas, que mantiene en suspensión los lodos y evita la reposición de los mismos en el sistema, permitiendo su eliminación y dejando un motor limpio.

APLICACIONES

- Alto poder de limpieza concentrado.
- Ideal para todo tipo de motores

BENEFICIOS

- ❖ Mantiene el aceite nuevo limpio por más tiempo.
- ❖ Mejora la lubricación del motor y su desempeño.
- ❖ Remueve gomas, lacas y depósitos de carbón formados en el interior del motor.

INSTRUCCIONES DE USO

- • Apagar el automóvil.
- • Antes de cambiar el aceite, verter el contenido total en el interior del motor.
- • Encender el automóvil y mantenerlo así durante 5 a 10 minutos.
- • Apagar el automóvil y drenar el aceite.
- • Cambiar el filtro de aceite y añadir el aceite nuevo.
- • Una aplicación es suficiente para limpiar el motor

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manejo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS
ACEIMEX S.A. DE C.V.**

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	MOTOR FLUSH LUBER
Apariencia	Visual	Líquido incoloro
Temperatura Inicial de Ebullición °C.	D-86	> 150
Temperatura Final de Ebullición °C.	D-86	> 150
Densidad Relativa a 20°C. Kg/L	D-1298	0.831
Olor	N/A	Característico a Solvente
Solubilidad en Agua	Visual	Insoluble

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.